

ATF 516 Plus

Fluido per cambi di velocità automatici a G 055 162

DESCRIZIONE

ATF 516 PLUS è un olio per cambi automatici totalmente sintetico, formulato e prodotto specificatamente per rispondere alle richieste del cambio montato su vetture con motori Audi W12 dove viene richiesta specifica G 055 162.

Colore: BLU

PROPRIETA'

ATF 516 PLUS, fornisce un comportamento costante ed omogeneo del cambio. Infatti mantiene inalterata la viscosità al variare della temperatura.

Garantisce innesti morbidi ed omogenei, limitando le vibrazioni, le temperature di esercizio ed i rumori. **ATF 516 PLUS** forma un velo lubrificante sugli ingranaggi in presa, garantendone una lunga durata.

Protegge da usura le parti in moto relativo.

ATF 516 PLUS è formulato con basi totalmente sintetiche che garantiscono una perfetta lubrificazione a freddo ed un'ottima resistenza all'ossidazione a caldo grazie anche al selezionato pacchetto di additivi.

Presenta un indice di viscosità molto elevato nonché un'elevata resistenza alla formazione di schiuma e buona trasmissione del calore. Il lubrificante risulta perfettamente compatibile con le guarnizioni.

E' perfettamente miscelabile con fluidi a base minerale e con altri ATF.

APPLICAZIONI

Sviluppato appositamente per cambi montati in vetture con motore AUDI W12.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO
Densità a 15°C	Kg/l	0.847	
Viscosità cinematica a 100°	mm ² /s	5.94	DIN EN ISO 3104
Viscosità cinematica a 40°	mm ² /s	28.24	DIN EN ISO 3104
Indice di viscosità		162	DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	°C	-45	ISO 3016
Viscosità Brookfield a - 40°C in cP		<15.000	DIN EN ISO 51 354

I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione, sono indicativi e soggetti a possibili variazioni e miglioramenti e non costituiscono specifica